

W-200



塗師

Высококачественное лакокрасочное оборудование из Японии.

ВЕС: 440г
ШТУЦЕР ВОЗДУХ : G1/4
ШТУЦЕР МАТЕРИАЛ :G3/8
БАЧОК: 1000мл металл (PCL—10B-3)
ПОКРЫТИЕ: Отполированный Алюминий



Модель	Диаметр Сопла	Рабочее давление	Потребление воздуха	Расход ЛКМ	Размер факела	Тип головки
No.	мм	bar	л/м	мл/м	мм	No.
W200-082 P	0.8	2	270	255	280	LV2
W200-102 P	1	2	270	255	280	LV2
W200-122 P	1.2	2	270	255	280	LV2
W200-082 P	0.8	3	560	500	400	G2P
W200-102 P	1	3	560	500	400	G2P
W200-122 P	1.2	3	560	500	400	G2P
W200WB-081P	0.8	1.6	340	200	340	WB1
W200WB-101P	1	1.6	340	250	340	WB1
W200WB-121P	1.2	1.6	340	300	380	WB1
W200-152 S	1.5	3	330	240	290	K2
W200-152 S	1.5	2	270	240	280	LV2
W200-182 S	1.8	3	330	290	340	K2
W200-202 S	2	3	360	350	290	R2
W200-251 S	2.5	2	270	330	260	W1

W 200 - профессиональный инструмент, предназначенный для тяжёлой индустрии и крупных промышленных предприятий. Широко применяется в автомобильной промышленности, используется для окраски грузовиков, строительной техники, вагонов и т.д., в производстве мебели, дверей и окон, в обувной индустрии и других отраслях. Идеально подходит для крупных проектов и работ большого масштаба, пользуется огромной популярностью по всему миру.

Краскопульты серии W200 выпускаются с различным типом подачи материала:

G -гравитационный, самотеком при помощи бокового свободно вращающегося бачка;

P – подача материала под давлением ;

S - сифонного типа с нижним бачком.

ООО «Анест Ивата Рус»

«Anest Iwata Rus» LLC

info@anestiwata.ru

www.anestiwata.ru

ClassNK
ISO 9001
ISO 14001

