Техническая Информация

Ноябрь 2011

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BRAYT
T2

УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bryte T2 удаление микродефектов – это универсальное доводочное средство для всех видов лаков. Устраняет дефекты после полирования и гарантирует зеркальный блеск. Высококачественные полировальные минералы обеспечивают безупречный зеркальный блеск без галограмм, а оптимальные пропорции твердых и вяжущих частиц позволяют содержать рабочее место в чистоте и способствуют легкому удалению остатков продукта.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность:	1 kg/l
Цвет:	бирюзовый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество Т2 на поверхность, предназначенную для полировки.
- Полирование осуществлять на небольших поверхностях.
- Удалить галограммы распределяя эмульсию при небольшом нажиме
- Для удаления царапин и других дефектов осуществлять полирование при небольшом нажиме
- Для достижения оптимального результата постепенно уменьшить обороты и силу нажима.
- После окончания полирования остатки молочка удалить салфеткой из микрофибры.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется работа продуктом 15-25^{0}С

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0- 45^{0}С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.