

TROTON Антисиликон (смывка силиконовая)

Смесь органических растворителей, позволяющих быстро и эффективно очистить поверхность от различных загрязнений, жиров, масел, силиконов и т. д. Применение анти-силикона позволяет избежать побочных эффектов, таких как: глазки и кратеры.

Область применения:

Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных поверхностей:

- полиэфирные шпаклевки,
- акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- нержавеющей стали,
- пластмасс,
- алюминиевые поверхности,
- старые слои лака

Выпускается в таре:

1л., 5л.

Физические свойства:

Цвет – бесцветный.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ: VOC = 738 [g/l].

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет пограничные значения содержания летучих составляющих на уровне 850 [г/л] готового к использованию продукта.

Технология применения:

Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз использовать чистую салфетку. Перед нанесением следует подождать до полного испарения смывки.

Хранение:

Хранить в плотно закрытых емкостях в сухом прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ - 12 месяцев от даты производства.