

Техническая информация

Август 2008

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Растворитель позволяет изготовить из 2-компонетных бесцветных акриловых лаков незаметную смесь. Его целью является растворение пыли, оседающей вокруг ремонтируемой поверхности, и нивелирование оптической разницы блеска в местах соединения старого лакового покрытия и нового нанесенного акрилового лака.

Гарантирует лёгкое и быстрое матирование, так же в случае использования лаков с высоким содержанием твердых частиц (HS, VHS).

Цвет – бесцветный.

СВОЙСТВА

- быстро высыхает,
- выглаживает поверхность,
- матирует поверхность,
- не вызывает потерю блеска, так же во время прогрева при повышенной температуре (до 60°C),
- практичный в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

Особенно рекомендуется для:

- Акриловый бесцветный лак «VHS MASTER C2007»,
- Акриловый бесцветный лак «VHS INTER TROTON IT07»,
- Акриловый бесцветный лак «VHS ECO-LINE PINUS»,
- Акриловый бесцветный лак «HS MASTER»,

Разрешается применение в стандартной системе (с отвердителями «СТАНДАРТ»), как и в быстрой системе (с отвердителями «ФАСТ»).

Можно применять для:

- Акриловый бесцветный лак «INTER TROTON Scrach Resistant 50»,
- Акриловый бесцветный лак «INTER TROTON Scrach Resistant 72/35»,
- Акриловый бесцветный лак «MS INTER TROTON CT 50»,
- Акриловый бесцветный лак «MS INTER TROTON LM 72»,
- Акриловый бесцветный лак «MS INTER TROTON LM 80»,
- Акриловый бесцветный лак «MS INTER TROTON LM 80G»,
- Акриловый бесцветный лак «MS INTER TROTON Diamant».

Принцип действий:

Наносить тонко 1-3 переходами в местах соединения старого лакового покрытия и нового нанесённого лака. Наносить сразу после окончания нанесения последнего слоя лака.

Внимание: Данная карта представляет способ действия во время матирования лаковых покрытий фирмы TROTON. Детали, касающиеся продукции, поданы в соответствующих технических картах.

Вязкость нанесения:

Продукт поставляется готовым к использованию, ок. 10с., DIN 4 20°C.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В целях безопасности следует всегда действовать соответственно с данными, которые содержит «Карта характеристики опасного вещества» для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в герметично закрытом контейнере, в сухих и холодных помещениях, далеко от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Растворитель для тушёвки «FADE OUT THINNER» - 24 месяца от даты изготовления.

Вся информация базируется на скрупулезных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля нашей продукции. Однако мы не несём ответственности за конечный результат при неправильном хранении или использовании наших изделий, а так же за работу, не соответствующую добросовестности и профессионализму.

«ТРОТОН» ООО, Зомброво