

# Техническая информация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## **РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ SPRAY Inter Troton**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Разбавитель позволяющий производить незаметные поправки 2-компонентных бесцветных акриловых лаков. Его целью является растворение пыли оседающей вокруг ремонтируемой поверхности, а так же нивелировка оптической разницы блеска в месте соединения старой лаковой оболочки и новнанесенного акрилового лака.

**Гарантирует легкую и быструю растушевку так же в случае применения лаков с высоким содержанием сухого остатка((HS, VHS).**

### **СВОЙСТВА**

- быстро сохнет,
- разглаживает поверхность,
- растушевывает на нематированной поверхности,
- не приводит к потере блеска, так же во время прогрева при повышенной температуре (до 60°C),
- удобен в применении.
- Цвет – бесцветный.
- объем - 150 мл

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Особенно рекомендуется:

- Бесцветный Акриловый Лак VHS MASTER **C2007**,
- Бесцветный Акриловый Лак VHS INTER TROTON **IT07**,
- Бесцветный Акриловый Лак HS MASTER,

Можно применять:

- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON Scrach Resistant 50,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON Scrach Resistant 72/35,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON CT 50,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON LM 72,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON LM 80,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON LM 80G,
- Бесцветный Акриловый Лак MS INTER TROTON CT 538, 838.

**Допускается применение в системе стандартным (с отвердителем STANDARD), так и в системе быстрым (с отвердителем FAST).**

**TROTON Sp. z.o.o**

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94  
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: [www.troton.com.pl](http://www.troton.com.pl) Email: [troton@troton.com.pl](mailto:troton@troton.com.pl)

**Способ применения:**

Наносить тонко в 1-3 подхода в местах соединения старого лакового покрытия и новонанесенного лака. Наносить сразу же после нанесения последнего слоя лака.

Внимание: Настоящая карта представляет способ действия во время растушевки лаковых покрытий фирмы TROTON. Подробности касающиеся продуктов содержатся в соответствующих Тех паспортах.

**Вязкость:**

Продукт предоставлен готовым к применению, ок. 10с., DIN 4 20°C.

**ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно Паспорту Безопасности химического вещества для данного изделия.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт необходимо хранить в плотно закрытом контейнере, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечного излучения.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ - 12 месяцев от даты производства.